

PB DINO 16EZ-Li

Selbstfahrende Gelenkarbeitsbühne

16,00 m Arbeitshöhe

1,75 m Gesamtbreite

indoor + outdoor



Technische Daten



	Arbeitshöhe	16,00 m		-
	Plattformhöhe	14,00 m		Geschwindigkeit eingefahren 5,40 km/h
	Hebekapazität	230 kg		Geschwindigkeit ausgefahren -
	Gesamtlänge	6,60 m		Wenderadius Außen 3,15 m
	Gesamtbreite	1,75 m		Antriebsart Elektro
	Gesamthöhe	1,98 m		Batteriekapazität 315 Ah
	-	-		Einsatzbereich indoor + outdoor
	-	-		Personen Inneneinsatz 2
	Transporthöhe	1,98 m		Personen Außeneinsatz 2
	Gesamtgewicht	6.700 kg		in voller Höhe verfahrbar ja
	Steigfähigkeit	30 %		

Produktbeschreibung

- Starke 16,00 m Arbeitshöhe und starke 8,14 m horizontale Ausladung machen vieles erreichbar
- Ausgereiftes Design sorgt für starke Steifigkeit und geringe Auslegerdurchbiegung
- Präziser und effizienter AC-Motor im Kombination mit Li-Ion Akkus für ein Plus an Leistung
- $\pm 90^\circ$ drehbare Ausleger und der 360° Schwenkbereich für max. Flexibilität

Arbeitsdiagramm

Technische Änderungen / Verbesserungen sind vorbehalten.



Platformers Business

PB Liftechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenäcker | 89429 Oberbechingen

Telefon: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 40

E-Mail: info@pblift.de | Website: pblift.de



PB DINO 16EZ-Li

Selbstfahrende Gelenkarbeitsbühne

16,00 m Arbeitshöhe

1,75 m Gesamtbreite

indoor + outdoor



Produktbilder



Technische Änderungen / Verbesserungen sind vorbehalten.



Platformers **B**usiness

PB Liftechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenäcker | 89429 Oberbechingen

Telefon: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 40

E-Mail: info@pblift.de | Website: pblift.de

