

PB ECo SERIE  
SCHERENBÜHNEN

## PB Mini

Arbeitshöhe:  
5,60 m - 7,50 m

Breite:  
0,76 m - 0,81 m

Antrieb:  
Elektro-Direkt

PLATFORMERS  
BUSINESS



### Technische Highlights in Serie

- Extrem kompakt und wendig
- 100 % emissionsfrei + effizient
- Sanfte Proportionalsteuerung
  - Idealer Leiterersatz
- Passt durch viele Normtüren



# PB ECo Mini SERIE

## 3 Modelle

Arbeitshöhe:  
5,60 m - 7,50 m

Breite:  
0,76 m - 0,81 m

Antrieb:  
Elektro-Direkt



PB Liftechnik GmbH  
Gewerbegebiet Gassenacker

Telefon +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0  
Fax +49 (0) 90 77 - 95 00 - 40

E-Mail: [info@PBgmbh.de](mailto:info@PBgmbh.de)  
Website: [www.PBgmbh.de](http://www.PBgmbh.de)



PB ECo 7/8 Modell	PB S56-7EL	PB S63-8EL	PB S75-8EL
Einsatzbereich	In-/+outdoor	In-/+outdoor	Indoor
Antrieb	Elektro-Direkt	Elektro-Direkt	Elektro-Direkt
Arbeitshöhe	5,60 m	6,30 m	7,50 m
Plattformhöhe ausgef.	3,60 m	4,30 m	5,50 m
In voller Höhe fahrbar	Ja	Ja	Ja
Geschwindigkeit ein-/ ausgefahren	3,3 / 0,5 km/h	3,48 / 0,53 km/h	3,5 / 0,8 km/h
Plattformgröße (L x B)	1,35 x 0,69 m	1,35 x 0,69 m	1,35 x 0,70 m
Plattformgröße max. (L x B)	1,95 x 0,69 m	1,95 x 0,69 m	1,95 x 0,70 m
Hebekapazität	230 kg	230 kg	230 kg
Hebekapazität Vershub	120 kg	113 kg	113 kg
Personen (In-/+outdoor)	2 / 1	2 / 1	2 / -
Eigengewicht	915 kg	992 kg	1.335 kg
Gesamtlänge	1,53 m	1,53 m	1,53 m
Gesamtbreite	0,76 m	0,81 m	0,81 m
Gesamthöhe eingefahren	2,06 m	2,14 m	2,28 m
Transporthöhe (Geländer geklappt)	1,82 m	1,89 m	2,00 m
Wenderadius außen	1,25 m	1,40 m	1,50 m
Bodenfreiheit	0,048 m / 0,018 m	0,048 m / 0,018 m	0,050 m / 0,016 m
Steigfähigkeit	25 %	25 %	25 %
Zul. Neigungswinkel (Längs / quer)	3° / 1,5°	3° / 1,5°	3° / 1,5°
Motorleistung	1,6 kW, 12 V	1,6 kW, 12 V	2,2 kW, 24 V
Batteriekapazität	115 Ah	150 Ah	150 Ah

### Technische Highlights in Serie

- Extrem kompakt und wendig
- 100 % emissionsfrei + effizient
- Sanfte Proportionalsteuerung
- Idealer Leiterersatz
- Passt durch viele Normtüren

