



SCHERENARBEITSBÜHNEN PB Eco MINI-SERIE

Entspricht der CE/ANSI/CSA-Norm

HIGHLIGHTS

Effizienter Betrieb

- ▶ Verfügbar mit Lithium-Ion Batterien und Verdopplung der Leistung durch Elektrodirektantrieb im Vergleich zum hydraulisch angetriebene Arbeitsbühnen
- ▶ Robust, effizient und nachhaltig
- ▶ Das kompakte Design und das niedrige Eigengewicht sind Ideal für den Einsatz in engen Räumen und für Innenausbauarbeiten auf Baustellen
- ▶ Flexibler Betrieb: Zugelassen für 2 Personen im Innenbereich, und mit bis zu 30% Neigung
- ▶ Mit 6,5m Arbeitshöhe, branchenführend in seiner Klasse

Niedrige Folgekosten

- ▶ Universeller und modularer Aufbau von Teilen und Komponenten, einfache Wartung
- ▶ Integrierte Öffnungen für einfache Wartung

Intelligente Verbindung

- ▶ Fernüberwachungs- und Mietverwaltungssystem steht zur Verfügung. Auf einfache Weise lassen sich so Standort, Betriebszustand etc. anzeigen

AUSSTATTUNG

Standardausrüstung

Fehlerdiagnosesystem	
Proportionale Steuerung	Kippschutzsystem
Bewegungswarnsignal	Automat. Schlaglochschutz
Klappbare Geländer	In voller Höhe fahrbar
Warnlampe	Betriebsstundenzähler
Selbstsichernde Plattformtür	Plattformausschub
Automatisches Bremssystem	Ladeschutzsystem
Notsenkablass	Sicherheits-Stütze für Wartung
Notausschalter	Gabelstaplertaschen
Fernüberwachung und Mietverwaltungssystem	

Zubehör und Optionen

- ▶ Arbeitsbeleuchtung
- ▶ Lastüberwachungssystem
- ▶ Wechselstrom im Arbeitskorb
- ▶ Einsetzbar bei Temperaturen bis zu -20° C



PB Liftechnik GmbH

Phone: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 Add: Gewerbegebiet Gassenäcker 1, 89429 Oberbechingen, Germany
E-mail: vertrieb@pblift.de Web: www.pblift.de



SELBSTFAHRENDE SCHERENARBEITSBÜHNEN MINI-SERIE

Entspricht der CE/ANSI/CSA-Norm

PB ECo Modell	PB S65-7EZ	PB S65-7EZ Li
Abmessungen		
Maximale Arbeitshöhe (in/-outdoor)	6.5m/5.6m	6.5m/5.6m
Maximale Plattformhöhe (in/-outdoor)	4.5m/3.6m	4.5m/3.6m
Minimale Plattformhöhe	0.95m	0.95m
Plattformlänge	1.29m	1.29m
Plattformbreite	0.7m	0.7m
Platformausschub Länge	0.6m	0.6m
Gesamthöhe	2.05m	2.05m
Gesamthöhe (Geländer eingeklappt)	1.7m	1.7m
Gesamtlänge	1.44m	1.44m
Gesamtbreite	0.76m	0.76m
Radstand	1.05m	1.05m
Mindestbodenfreiheit (eingefahren)	0.06m	0.06m
Mindestbodenfreiheit (ausgefahren)	0.017m	0.017m
Leistung		
Plattformtragkraft	240kg	240kg
Tragkraft des Platformausschubs	100kg	100kg
Maximale Anzahl Personen	Indoor:2 Outdoor:1	Indoor:2 Outdoor:1
Fahrgeschwindigkeit eingefahren	4km/h	4km/h
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren	0.8km/h	0.8km/h
Wenderadius - innen	0.4m	0.4m
Wenderadius - außen	1.6m	1.6m
Hubmotor	24V/1.2KW	24V/1.2KW
Antriebsmotor	24V/2x0.45KW	24V/2x0.45KW
Hebe- / Senkzeit	23/25s	23/25s
Maximale Steigfähigkeit	30% (17°)	30% (17°)
Maximaler Neigung (seitlich / vertikal)	1.5°/3°	1.5°/3°
Steuerung	Proportional Steuerung	Proportional Steuerung
Antrieb	Doppelte Hinterräder	Doppelte Hinterräder
Mehrscheibenbremse	Doppelte Hinterräder	Doppelte Hinterräder
Reifen	Ø230mmx80mm	Ø230mmx80mm
Antriebsart		
Akku	2x12V/85Ah	80Ah Li-Ionen-Akku
Ladegerät	24V/15A	24V/15A
Gewicht		
Maschinengewicht	895kg	895kg

Technische Änderungen / Verbesserungen vorbehalten.