

PB ECo SERIE
SCHERENBÜHNEN

PB ECo 12

Arbeitshöhe:
8,00 m - 14,00 m

Breite:
1,18 m

Antrieb:
Elektro-Direkt



P
LATFORMERS
B
BUSINESS

Technische Highlights in Serie

- Kompaktes Design
- 100 % emissionsfrei + effizient
- Präzise Proportionalsteuerung für alle Richtungen
- Autom. Lochfahrerschutz



PB ECo 12 SERIE

4 Modelle

Arbeitshöhe:
8,00 m - 14,00 m

Breite:
1,18 m

Antrieb:
Elektro-Direkt



PB Liftechnik GmbH
Gewerbegebiet Gassenacker

Telefon +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0
Fax +49 (0) 90 77 - 95 00 - 40

E-Mail: info@PBgmbh.de
Website: www.PBgmbh.de



PB ECo 12 Modell	PB S80-12EL	PB S100-12EL	PB S120-12EL	PB S140-12EL
Einsatzbereich	In-/+outdoor	In-/+outdoor	In-/+outdoor	Indoor
Antrieb	Elektro-Direkt	Elektro-Direkt	Elektro-Direkt	Elektro-Direkt
Arbeitshöhe	8,00 m	10,00 m	12,00 m	14,00 m
Plattformhöhe ausgef.	6,00 m	8,00 m	10,00 m	12,00 m
In voller Höhe fahrbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Geschwindigkeit ein-/ ausgefahren	4,0 / 0,8 km/h	4,0 / 0,8 km/h	4,0 / 0,8 km/h	3,9 / 0,88 km/h
Plattformgröße (L x B)	2,26 x 1,15 m	2,26 x 1,15 m	2,26 x 1,15 m	2,26 x 1,15 m
Plattformgröße max. (L x B)	3,16 x 1,15 m	3,16 x 1,15 m	3,16 x 1,15 m	3,16 x 1,15 m
Hebekapazität	550 kg	450 kg	320 kg	320 kg
Hebekapazität Vershub	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg
Personen (In-/+outdoor)	4 / 3	2 / 1	2 / 1	2 / -
Eigengewicht	2.535 kg	2.700 kg	3.000 kg	3.340 kg
Gesamtlänge	2,49 m	2,49 m	2,49 m	2,49 m
Gesamtbreite	1,18 m	1,18 m	1,18 m	1,18 m
Gesamthöhe eingefahren	2,25 m	2,39 m	2,50 m	2,63 m
Transporthöhe (Geländer geklappt)	1,65 m	1,68 m	1,88 m	2,02 m
Wenderadius außen	2,30 m	2,30 m	2,40 m	2,40 m
Bodenfreiheit	0,10 m	0,10 m / 0,02 m	0,10 m	0,10 m
Steigfähigkeit	25 %	25 %	25 %	25 %
Zul. Neigungswinkel (Längs / quer)	3° / 1,5°	3° / 1,5°	3° / 1,5°	3° / 1,5°
Motorleistung	3,3 kW, 24V	3,3 kW, 24V	3,3 kW, 24V	3,3 kW, 24V
Batteriekapazität	225 Ah	225 Ah	240 Ah	300 Ah

Technische Highlights in Serie

- Kompaktes Design • 100 % emissionsfrei + effizient • Präzise Proportionalsteuerung für alle Richtungen • Autom. Lochfahrtschutz

