

PB ECo SERIE
SCHERENBÜHNEN

PB ECo 7/8

Arbeitshöhe:
7,80 m - 10,00 m

Breite:
0,76 m - 0,83 m

Antrieb:
Elektro-Direkt

P
LATFORMERS
B
BUSINESS



Technische Highlights in Serie

- Schmales Design + wendig
- 100 % emissionsfrei + effizient
- Präzise Proportionalsteuerung für alle Richtungen
- Autom. Lochfahrerschutz



PB ECo 7/8 SERIE

3 Modelle

Arbeitshöhe:
7,80 m - 10,00 m

Breite:
0,76 m - 0,83 m

Antrieb:
Elektro-Direkt



PB Liftechnik GmbH
Gewerbegebiet Gassenacker

Telefon +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0
Fax +49 (0) 90 77 - 95 00 - 40

E-Mail: info@PBgmbh.de
Website: www.PBgmbh.de



PB ECo 7/8 Modell	PB S78-7EL	PB S80-8EL	PB S100-8EL
Einsatzbereich	In-/+outdoor	In-/+outdoor	Indoor
Antrieb	Elektro-Direkt	Elektro-Direkt	Elektro-Direkt
Arbeitshöhe	7,80 m	7,90 m	10,00 m
Plattformhöhe ausgef.	5,80 m	5,90 m	8,00 m
In voller Höhe fahrbar	Ja	Ja	Ja
Geschwindigkeit ein-/ ausgefahren	3,82 / 0,81 km/h	4,0 / 0,8 km/h	3,5 / 0,8 km/h
Plattformgröße (L x B)	1,63 x 0,75 m	2,26 x 0,81 m	2,26 x 0,81 m
Plattformgröße max. (L x B)	2,53 x 0,75 m	3,16 x 0,81 m	3,16 x 0,81 m
Hebekapazität	230 kg	380 kg	230 kg
Hebekapazität Vershub	120 kg	113 kg	113 kg
Personen (In-/+outdoor)	2 / 1	2 / 1	2 / -
Eigengewicht	1.532 kg	2.150 kg	2.295 kg
Gesamtlänge	1,83 m	2,47 m	2,47 m
Gesamtbreite	0,76 m	0,81 m	0,83 m
Gesamthöhe eingefahren	2,14 m	2,25 m	2,27 m
Transporthöhe (Geländer geklappt)	1,84 m	1,90 m	1,96 m
Wenderadius außen	1,65 m	2,20 m	2,17 m
Bodenfreiheit	0,06 m / 0,015 m	0,10 m / 0,020 m	0,10 m
Steigfähigkeit	25 %	25 %	25 %
Zul. Neigungswinkel (Längs / quer)	3° / 1,5°	3° / 1,5°	3° / 1,5°
Motorleistung	3,3 kW, 24V	3,3 kW, 24V	3,3 kW, 24V
Batteriekapazität	225 Ah	225 Ah	300 Ah

Technische Highlights in Serie

- Schmales Design + wendig • 100 % emissionsfrei • Präzise Proportionalsteuerung für alle Richtungen • Autom. Lochfahrtschutz

