

# PB S225-23ES 4x4

Selbstfahrende Scherenarbeitsbühne  
Arbeitshöhe 22.30 m / indoor + outdoor  
Allradantrieb / Vollautomatisches Stützensystem



Typ	PB S225-23ES 4x4
Zulassung	indoor+outdoor
Antrieb	Elektro-hydraulisch
Arbeitshöhe	22.30 m
Plattformhöhe - ausgefahren	20.30 m
In voller Höhe fahrbar	Ja
Fahrgeschwindigkeit ein-/ausgefahren	5.4 / 0.51 km/h
Plattformgröße (L x B)	4.51 x 2.21 m
Plattformgröße max. (L x B)	7.23 x 2.21 m
Hebekapazität	750kg
Tragkraft Plattformverschub	750kg
Personen	4

Eigengewicht	ca. 15.090 kg*
Gesamtlänge	4.84 m
Gesamtbreite	2.26 m
Gesamthöhe	3.82 m
Transporthöhe	2.89 m
Wenderadius außen	4.80 m
Bodenfreiheit	0.28 m

Steigfähigkeit	30 %
Allradantrieb	Ja
Differentialsperre	Ja
Vollautom. Stützensystem	Ja
Zulässiger Neigungswinkel (Längs/Quer)	3° (0,3° gestützt)
Max. Stützlast je Stütze	38 KN
Motorleistung	35kW
Batteriekapazität	625 Ah5, 80 V



Technische Änderungen / Verbesserungen vorbehalten. \*vorläufige Daten



PB Liftechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenäcker | 89429 Oberbechingen / Germany

Telefon: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 40

E-Mail: [info@PBgmbh.de](mailto:info@PBgmbh.de) | Website: [www.pb-lift.de](http://www.pb-lift.de)

