


PB S320 Serie

Selbstfahrende Scherensarbeitsbühnen

Arbeitshöhe 32.02 m / 1,40 m - 1,80m - 2,40 m Breite

4-Rad-Antrieb + 2-Achs-Lenkung / Automatisches Stützensystem



Typ	PB S320-14ES 4x4	PB S320-18ES 4x4	PB S320-24ES 4x4*
Einsatzbereich	indoor	in-/outdoor	in-/outdoor
Antrieb	Elektro-hydraulisch	Elektro-hydraulisch	Elektro-hydraulisch
Alternativer Antrieb	-	-	Diesel-hydraulisch (PB S320-24DS 4x4)
Arbeitshöhe	32,02 m	32,02 m	32,02 m
Plattformhöhe – ausgef.	30,02 m	30,02 m	30,02 m
Verfahrbar in voller Höhe	Ja	Ja	Ja
Plattformgröße (LxB)	6,16 m x 1,20 m	6,15 m x 1,80 m	6,15 m x 2,40 m
Plattformgröße max. (LxB)	7,66 m x 1,20 m	8,40 m x 1,80 m	8,40 m x 2,40 m
Hebekapazität	750 kg	750 kg	750 kg
Hebekapazität Vershub	750 kg	750 kg	750 kg
Personen max.	4	4	4
Gesamtgewicht	23.790 kg	24.220 kg	25350 kg (23.350 kg)
Gesamtlänge	6,77 m	6,60 m	6,60 m
Gesamtbreite	1,40 m	1,80 m	2,40 m
Gesamthöhe	4,13 m	4,22 m	4,26 m
Transporthöhe	3,07 m	3,33 m	3,31 m
Wenderadius – außen	8,01 m	6,30 m	7,43 m
Bodenfreiheit – Mitte	0,27 m	0,27 m	0,27 m
Steigfähigkeit	25 %	25 %	25 %
4-Rad-Antrieb	Serie	Serie	Serie
2-Achs-Lenkung	Serie	Serie	Serie
Differentialsperre	Serie	Serie	Serie
Autom. Stützensystem	Serie	Serie	Serie
Motorleistung	20 kW	38 kW	38 kW (36,3 kW Deutz)
Batteriekapazität	800 Ah5, 80V	930 Ah5, 80V	930 Ah5, 80V (180 Ah)



*Vorläufige Daten. Technische Änderungen / Verbesserungen vorbehalten.



Platformers Business

PB Lifttechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenacker | 89429 Oberbechingen / Germany

Telefon: +49 (0) 90 77 – 95 00 – 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 – 95 00 – 40

E-Mail: vertrieb@pblift.de | Website: www.pblift.de

