

PB TOP SERIE
SCHERENBÜHNEN

PB TOP 19 4x4

Arbeitshöhe:
12,80 m - 18,05 m

Breite:
1,93 m

Antrieb:
Elektro-hydraulisch

P LATFORMERS
B BUSINESS



Technische Highlights in Serie

- 4-Rad-Antrieb
- Autom. Selbstnivellierung:
Optimale Standsicherheit
- Hoch & kraftvoll
- PB Mega deck: Großer Arbeitsraum
- Emissionsfrei & umweltfreundlich
& verlässlich



www.pblift.de



PB TOP 19 4x4 SERIE

3 Modelle

Arbeitshöhe:
12,80 m - 18,05 m

Breite:
1,93 m

Antrieb:
Elektro-hydraulisch



PB Liftechnik GmbH
Gewerbegebiet Gassenacker

Telefon +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0

E-Mail: info@pblift.de
Website: www.pblift.de



PB TOP 19 4x4 Serie	PB S131-19E 4x4	PB S155-19E 4x4	PB S180-19E 4x4
Einsatzbereich	In-/outdoor	In-/outdoor	In-/outdoor
Antrieb	Elektro-hydraul.	Elektro-hydraul.	Elektro-hydraul.
Arbeitshöhe	12,80 m	15,35 m	18,05 m
Plattformhöhe - ausgefahren	10,80 m	13,35 m	16,05 m
Verfahrbar in voller Höhe	Ja	Ja	Ja
Geschwindigkeit (ein-/ausgef.)	4,3 / 0,31 km/h	4,3 / 0,31 km/h	4,3 / 0,31 km/h
Plattformgröße (L x B)	3,94 x 1,89 m	3,94 x 1,89 m	3,94 x 1,89 m
Plattformgröße max. (L x B)	6,19 x 1,89 m	6,19 x 1,89 m	6,19 x 1,89 m
Tragkraft	900 kg	900 kg	650 kg
Tragkraft Plattformverschub	900 kg	900 kg	650 kg
Personen (in-/outdoor)	4/4	4/4	4/4
Gewicht	ca. 8550 kg	ca. 9000 kg	9460 kg
Gesamtlänge	4,20 m	4,20 m	4,20 m
Gesamtbreite	1,93 m	1,93 m	1,93 m
Gesamthöhe eingefahren	2,95 m	3,17 m	3,45 m
Transporthöhe (Geländer gek.)	2,06 m	2,27 m	2,46 m
Wenderadius - außen	3,90 m	3,90 m	3,90 m
Bodenfreiheit - Mitte	0,30 m	0,30 m	0,30 m
Tragfähigkeit	30 %	30 %	30 %
Zul. Neigungswinkel längs/qu.	3°/3°	3°/3°	2,5°/2,5°
Motor	20 kW, 80V	20 kW, 80V	20 kW, 80V
Batteriekapazität	500Ah5	500Ah5	500Ah5

Technische Veränderungen / Verbesserungen vorbehalten. .

Technische Highlights in Serie

- 4-Rad-Antrieb
- Autom. Selbstnivellierung:
Optimale Standsicherheit
- Hoch & kraftvoll
- PB Mega deck: Großer Arbeitsraum



www.pblift.de