



VERTIKAL MAST LIFT

PB DAVID 6 EZ / DAVID 8EZ

Entspricht der CE/ANSI/CSA-Norm

HIGHLIGHTS

- ▶ Permanentmagnet-Synchronfahrmotor, energiesparend und hocheffizient
- ▶ Serienmäßige großformatige Reifen und Schlaglochschutz, einfaches Überwinden von Schwellen
- ▶ Vorderradantrieb und -lenkung sowie kleiner Wenderadius für flexible Bewegung in Innenräumen
- ▶ Mehrarmiger, synchroner Hub, schnell und stoßfrei
- ▶ Kompakte Abmessungen, geeignet für Aufzugstransport, ideal für den Innenbereich

FEATURES

Standard Features

Proportionalsteuerung	
Alarm für alle Bewegungen	Aktiver Lochfahrerschutz
Warnleuchte	Horn
Batterieschutzsystem	Differentialsperre
Selbstschließende Türe	Betriebsstundenzähler
Wartungsfreie Batterie	On-Board Diagnose
In voller Höhe verfahrbar	Überkippschutzsystem
Notablass	Staplertaschen
Notstopp	Lassmesssystem
Nahtloser Vollreifen	Schutz vor Tiefentladung

Zubehör & Optionen

- ▶ Arbeitslicht an Plattform
- ▶ AC Anschluss auf der Plattform
- ▶ GPS



PB Liftechnik GmbH

Phone: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 Add: Gewerbegebiet Gassenacker 1, 89429 Oberbechingen, Germany
E-mail: salesoffice@pblift.de Web: www.pblift.de



HAUPTMERKMALE DES VERTIKAL MAST LIFT

PB DAVID 6EZ / DAVID 8EZ

Entspricht der CE/ANSI/CSA-Norm

Modell	PB DAVID 6EZ	PB DAVID 8EZ
Abmessungen		
Arbeitshöhe	5,82 m	7,91 m
A – Plattformhöhe ausgefahren	3,82 m	5,91 m
B – Plattformhöhe eingefahren	0,60 m	0,60 m
C – Plattformlänge	1,02 m	1,02 m
D – Plattformbreite	0,76 m	0,76 m
K – Plattform Vershub	0,50 m	0,50 m
E – Gesamthöhe	1,72 m	1,99 m
F – Gesamtlänge	1,39 m	1,39 m
G – Gesamtbreite	0,78 m	0,78 m
H – Radstand	1,06 m	1,06 m
I / J – Bodenfreiheit (ein-/ausgefahren)	0,065 / 0,017 m	0,065 / 0,017 m
Leistungen		
Plattformkapazität	230 kg	200 kg
Plattformvershub Kapazität	113 kg	113 kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4,0 km/h	4,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,50 km/h	0,5 km/h
Wenderadius (Innen)	0,14 m	0,14 m
Wenderadius (aussen)	1,43 m	1,43 m
Steigfähigkeit	25 % (14°)	25 % (14°)
Hub-/Senkzeit	16/18 s.	25/30 s.
Max. Arbeitsneigung (Quer/längs)	1,5°/3°	1,5°/3°
Max. Personen (indoor / outdoor)	2 / 1	1 / 0
Antriebsart		
Batteriekapazität	2x12V / 120 Ah	2x12V / 120 Ah
Ladegerät	24V / 20A	24V / 20A
Antriebsmotor	AC 24V / 2x 0,6 kW	AC 24V / 2x 0,6 kW
Hubmotor	24V / 2,5 kW	24V / 2,5 kW
Steuerung	Proportionale Steuerung	Proportionale Steuerung
Antrieb	Fronträder	Fronträder
Reifen		
Typ	Vollgummireifen	Vollgummireifen
Gewicht		
Gewicht	900 kg	1085 kg

Technische Änderungen / Verbesserungen vorbehalten.

