



SCHERENARBEITSBÜHNE PB ECo S57-7EN

Entspricht der ISO/CE/ANSI/KCS/EAC-Norm

Reduzierte Wartungskosten

- Niedrigere Betriebskosten dank vielseitiger Teile und Komponenten
- Schneller, bequemer Transport durch Gabelstaplertaschen und Hebeösen
- Schwingtürdesign für einfache Wartung

Effizient und umweltfreundlich

- Höhere Arbeitseffizienz
- Umweltschutz, keine Emissionen
- Klappbare Geländer für einfachen Transport

Zuverlässige Leistung

- Kleiner Wenderadius, flexibel einsetzbar
- Serienmäßiges Schlaglochschutzsystem

Standard

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| • Proportionale Steuerungen | • Automatisches Bremssystem |
| • Fahrbar in voller Höhe | • Explosionsgeschütztes Rohrsystem |
| • DC Motorantrieb | • Alarm für alle Bewegungen |
| • Nothalt | • Staplertaschen |
| • Kippschutzsystem | • Einseitige Plattformerweiterung |
| • Scheren-Wartungsstütze | • Notabstiegsystem |
| • Blinklicht | • Fehlerdiagnosesystem |
| • Überladesensor | • Hupe |
| • Selbstschließende Plattformtür | • Ladeschutzsystem |
| • Nicht-markierende Reifen | • Automatischer Schlaglochschutz |

Zubehör & Optionen

- Wechselstromversorgung auf der Plattform
- Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
- Luftleitung zur Plattform



PB Liftechnik GmbH

Phone: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 Add: Gewerbegebiet Gassenacker 1, 89429 Oberbechingen, Germany
E-mail: vertrieb@pblift.de Web: www.pblift.de





HAUPTMERKMALE DER SCHERENARBEITSBÜHNE


PB ECo S57-7EN

Entspricht der ISO/CE/ANSI/KCS/EAC-Norm

Modell	PB ECo S57-7EN
Abmessungen	
Arbeitshöhe (Indoor / outdoor) (A)	5,70m / 5,70m
Plattformhöhe (Indoor / outdoor) (B)	3,70m / 3,70 m
Gesamtlänge (C)	1,52m
Gesamtbreite (D)	0,76m
Gesamthöhe (mit Geländer) (E)	1,91m
Transporthöhe	1,53m
Plattformabmessungen (H) (F)	1,36x0,74m
Max. Plattformverschub (G)	0,60m
Bodenfreiheit Mitte - eingefahren	0,053m
Bodenfreiheit Mitte - ausgefahren	0,015m
Radstand	1,11m
Leistung	
Personen (indoor / outdoor)	2/1
Tragfähigkeit	240kg
Tragfähigkeit Plattformverschub	113kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4,0km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,8km/h
Hub-/Senkzeit	20/22sec.
Max. Steigfähigkeit	25%
Min. Wenderadius	1,35m
Max. Arbeitsneigung	1,5°/3°
Antriebsart	
Batteriekapazität	24V / 100Ah (AGM, wartungsfrei)
Integriertes Ladegerät	24V/15A
Antriebsart	Elektromotor, Vorderrad
Hubmotor	24V DC/1,3kW
Fahrmotor	2x24V DC/0,4kW
Reifen	
Reifenabmessungen	ø255x76mm
Gewicht	
Gesamtgewicht	990kg

Technische Änderungen / Verbesserungen vorbehalten.

Abmessungen PB ECo S57-7EN



PB Lifttechnik GmbH

Phone: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 Add: Gewerbegebiet Gassenäcker 1, 89429 Oberbechingen, Germany
E-mail: vertrieb@pblift.de Web: www.pblift.de

www.pblift.de